

アステールプラザ大ホール 照明設備一覧表

調光卓	東芝エルティエーエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeS 120本 3段 / 360本 1段 サブマスター 20本 JASCII対応(データ入出力はUSBのみ) DMX : 下手袖 IN/OUT 調整室 IN 2系統	
センターフォロースポット	ユーテック製2KwXenon4台	
フロントフォロースポット	ユーテック製750wXenon2台	
アッパーホリゾンライト	500W8色22灯(71/72/78/W/63/22/W/W)	
ローアホリゾンライト	500W4色22灯(72/59/22/40) 60A-C型12回路	
ボーダーライト	4列4色200W(W/72/78/W) 1Bo20灯12回路(切替可) 30A-C型24口 2~4Bo22灯12回路(切替可) 30A-C型24口	
シーリングライト	1CL	1.5kw凸48台、(1kw7C16台) 24回路30A-C型48口
	2CL	1.5kw凸24台 12回路
	コンダクター	1kwハロゲン(アイリス付)2台 2回路
フロントサイドライト	4台6色1.5kw凸24台 2台4色1kw7C8台 19回路	
サスペンションライト	客席サス(2AS)	20回路(1AS1~8とPS1~12切替)
	天井反射板(1AS)	8回路(2AS13~20切替)
	PS	18回路(2AS1~12切替)
	1S(ブリッジ)	1KW凸4台、1KWフレネル27台 36回路(30A-C型)
	2S~4S(ブリッジ)	1KW凸4台、1KWフレネル27台、1KW7C10台 24回路(30A-C型)
	5S	1KW凸12台、1KWフレネル24台 24回路(30A-C型)
ポータルタワーライト	1.5kw凸8台1kw7C6台(上、下それぞれ)8回路	
タワーライト(上、下3基)	1.5kw凸8台各4回路(FC9~20と切替)	
フロアコンセント	上、下ともに28回路(内12回路はTWと切替) 舞台前-4回路、舞台奥-9回路(FC中)、12回路(BFC)(60A-C型) 花道-4回路(HFC)、2回路(TFC)(上下コンモ)	
フットライト	60W18灯4色、花道-60W9灯2色(上下別)	
仮設電源	3相4線600A(180KVA)上手大臣裏(端子/カムロック付)/225A三系統分岐 3相3線200V200A上手大臣裏(カムロック付)	
直電源	60A-C型上手2口、下手2口(客席とコンモ) 30A-C型6口上手大臣裏 1~5SUS 100V 30A-C型2口で50Aまで×2ヶ所	

アステールプラザ大ホール 照明設備一覧表

可般機材	スポットライト	1kw凸	35
		1kwフレネル	16
		1kw7C(マルモ) 1CL16台、奈落26台、FR各5台	52
		1kwPARナロー	40
		750Wソースフォー(36°)	20
		500W凸	15
		500Wフレネル	15
		FSP(ダンガン)	10
		T-1(ベビー)	6
	エフェクト ※吊りでの使用禁止	2kwマシン(RDS)	2
		1kwマシン(マツムラ)	6
		ディスクマシン(マツムラ)	2
		スライドキャリア(マツムラ)	4
		スパイラル(マツムラ)	2
		リップルマシン(マツムラ)	2
	先玉	MOL-4	6
		MOL-6	5
		MOL-8	6
		MOL-10	5
		MOL-12	6
	効果機器	炎マシン	2
		オーロラマシン	2
		ストロボ(150w)	2
	ストリップライト	100W8灯	4
		100W12灯	8
	譜面灯		60
	スタンド他	スタンド(Lo)	20
		スタンド(Hi)	10
		丸ベース	30
		ハンガー	60
		自在ハンガー	10
		ポーターハンガー	5
		三連トンボ	6
		バンドアー	18
	ケーブル	C-C1m	30
		C-C3m	50
		C-C5m	20
		C-C10m	15
		C-タコ	30
		C-T	50
C-平行		5	
60A-60A6m		12	
60A-30A		16	
30A-60A(LH用)(変換ケーブル)		12	