

## アステールプラザ中ホール照明・映像設備一覧表

調光器	東芝エルティエエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeS		
	80本×3段/240本 (1段プリセットモード) JASCO (USB対応)		
	DMX回線【調光室、下手袖2、客席下手後方2】		
センターフォロースポット	ユーテック製 2Kw Xenon 2台		
アッパーホリゾンライト	500W 6色 20灯 ( 71/72/78/63/22/W )		
中アッパーホリゾンライト	500W 4色 20灯 ( 71/72/63/W )		
ローアホリゾンライト	300W 4色 18灯 ( 72/59/22/40 )		
ボーダーライト	1B、2B 各4色 200W 20灯 (下、中、上) 12回路 (切替可) ( W/72/78/W ) フライブリッジ		
シーリングライト	1KW凸 × 40台/20回路		
バルコニー (スポットなし)	7回路 各30C-2口 ( 2階席前 1回路4番直調切替、VP等電源使用可 )		
フロントサイドライト	1FS	1KW凸 8台/ソースフォー750w (26°) 4台 (4台3色) 7回路	
	2FS	1KW凸 16台 (4台4色) 9回路 上手のみ30A直1回路 MIP2台	
サスペンションライト	1S (フライブリッジ)	1KW凸-9台 1KWフレネル-30台 20回路	
	2S (フライブリッジ)	1KW凸-9台 1KWフレネル-30台 20回路	
	3S	1KW凸 12台 1KWフレネル 24台 20回路	
フロアコンセント	上、下 各18回路 鳥屋-2回路、舞台奥-8回路、舞台前 (上下コンモ) -2回路		
フットライト	60W 27灯 4色 (72/78/W/W)、花道-60W 48灯 2色 (78/W)		
仮設電源	3相4線 200A カムロック付 下手ギャラリ		
	3相3線 200V/50A ( 変換端子BOX 4個、端子径8mm ) ※上・下フロア各2口、1S、2S、3S 各2ヵ所		
可般機材	スポットライト	1KW凸 ( CI-8H )	20
		500W凸 ( CI-6 )	10
		500Wフレネル ( FI-6 )	10
		フットスポットライト ( EL-P I )	4
		ソースフォー750W (36°)	8
	エフェクトスポット ※吊りでの使用禁止	1KW PIS ( 松村製 )	2
		ディスクマシン	2
	先玉	MOL-4	2
		MOL-6	2
		MOL-8	2
		MOL-10	2
		MOL-12	2
	ディスクプレート	雲	2
		雨	2
		雪	2
		炎	2
	スタンド他	Loスタンド	20
		丸ベース	30
		ハンガー	40
		ボーダーハンガー	6
		三連トンボ	4
		バンドアア (8インチ)	6
	ケーブル	C-C 1m	10
		C-C 3m	30
		C-C 5m	20
		C-C 10m	10
		C-タコ	30
C-T		20	
映像機材	液晶プロジェクター ※ 移動不可	Panasonic PT-RZ12KJ (12,000lm) レンズ: ET-D75LE30	1
	デジタルリンクスイッチャー	デジタルリンクスイッチャー ET-YFB200 HDMI×2系統、RGB×2系統、Video×1系統	1
	スクリーン	11400×4200 (電動昇降式、吊り位置固定) 映写室からの距離 26.25m	1