

## アステールプラザ中ホール照明・映像設備一覧表

調光器	東芝エルティエエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeS		
	80本×3段/240本(1段プリセットモード) JAScii (USB対応)		
	DMX回線【調光室、下手袖2、客席下手後方2】		
センターフォロースポット	ユーテック製 2Kw Xenon 2台		
アッパーホリゾンライト	500W 6色 20灯 (71/72/78/63/22/W)		
中アッパーホリゾンライト	500W 4色 20灯 (71/72/63/W)		
ローアホリゾンライト	300W 4色 18灯 (72/59/22/40)		
ボーダーライト	1B、2B 各4色 200W 20灯 (下、中、上) 12回路(切替可) (W/72/78/W) フライブリッジ		
シーリングライト	1KW凸 × 40台/20回路		
バルコニー(スポットなし)	7回路 各30C-2口 (2階席前 1回路4番直調切替、VP等電源使用可)		
フロントサイドライト	1FS	1KW凸 8台/ソースフォー750w (26°) 4台(4台3色) 7回路	
	2FS	1KW凸 16台(4台4色) 9回路 上手のみ30A直1回路 MIP2台	
サスペンションライト	1S(フライブリッジ)	1KW凸-9台 1KWフレネル-30台 ソースフォー750W (36°) 4台 20回路	
	2S(フライブリッジ)	1KW凸-9台 1KWフレネル-30台 ソースフォー750W (36°) 4台 20回路	
	3S	1KW凸 12台 1KWフレネル 24台 20回路	
フロアコンセント	上、下 各18回路 鳥屋-2回路、舞台奥-8回路、舞台前(上下コンモ)-2回路		
フットライト	60W 27灯 4色(72/78/W/W)、花道-60W 48灯 2色(78/W)		
仮設電源	3相4線 200A カムロック付 下手ギャラリ-		
	3相3線 200V/50A(変換端子BOX 4個、端子径8mm) ※上・下フロア各2口、1S、2S、3S 各2カ所		
可般機材	スポットライト	1KW凸 (CI-8H)	20
		500W凸 (CI-6)	10
		500Wフレネル (FI-6)	10
		フットスポットライト (EL-P I)	4
	エフェクトスポット	1KW PIS (松村製)	2
		ディスクマシン	2
	先玉	MOL-4	2
		MOL-6	2
		MOL-8	2
		MOL-10	2
		MOL-12	2
	ディスクプレート	雲	2
		雨	2
		雪	2
		炎	2
	ミラーボール	1尺半 球	1
	スタンド他	Loスタンド	20
		丸ベース	30
		ハンガー	40
		ボーダーハンガー	6
		三連トンボ	4
		バンドアー(8インチ)	6
	ケーブル	C-C 1m	10
C-C 3m		30	
C-C 5m		20	
C-C 10m		10	
C-タコ		30	
C-T		20	
映像機材	液晶プロジェクター	Panasonic PT-RZ12KJ (12,000lm) レンズ: ET-D75LE30	1
	ビデオコンバーター	Roland VC-1-HS (HDMI→SDI+音声)	1
		ELECOM AD-HDCV01 (HDMI→VGA+音声)	1
	VGA切替器	ELECOM DTSP24-VGA (VGA IN×4 OUT×1)	1
	映写機	35mm ウシオユーテック (2KWクセノン)	2
スクリーン	11400×4200(電動昇降式、吊り位置固定) 映写室からの距離 26.25m	1	