

## アステールプラザ中ホール照明・映像設備一覧表

|                |  |   |    |
|----------------|--|---|----|
| 調光器            | 東芝エルティエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeS                        |   |    |
|                | 80本×3段/240本 (1段プリセットモード) JASCI I (USB対応)                   |   |    |
|                | DMX回線【調光室、下手袖2、客席下手後方2】                                    |   |    |
| センターフォロースポット   | ユーテック製 2Kw Xenon 2台  |   |    |
| アッパーホリゾントライト   | 500W 6色 20灯 (71/72/78/63/22/W)                             |   |    |
| 中アッパーホリゾントライト  | 500W 4色 20灯 (71/72/63/W)                                   |   |    |
| ローホリゾントライト     | 300W 4色 18灯 (72/59/22/40)                                  |   |    |
| ボーダーライト        | 1B、2B 各4色 200W 20灯 (下、中、上) 12回路 (切替可) (W/72/78/W) フライブリッジ  |   |    |
| シーリングライト       | 1KW凸 × 40台/20回路  |   |    |
| バルコニー (スポットなし) | 7回路 各30C-2口 (2階席前 1回路4番直調切替、VP等電源使用可)                      |   |    |
| フロントサイドライト     | 1FS  | 1KW凸 8台/ソースフォー750w (26°) 4台 (4台3色) 7回路            |    |
|                | 2FS  | 1KW凸 16台 (4台4色) 9回路 上手のみ30A直1回路 MIP2台             |    |
| サスペンションライト     | 1S (フライブリッジ)   | 1KW凸-9台 1KWフレネル-30台 20回路                          |    |
|                | 2S (フライブリッジ)   | 1KW凸-9台 1KWフレネル-30台 20回路                          |    |
|                | 3S   | 1KW凸 12台 1KWフレネル 24台 20回路                         |    |
| フロアコンセント       | 上、下 各18回路<br>鳥屋-2回路、舞台奥-8回路、舞台上 (上下コンモ) -2回路               |   |    |
| フットライト         | 60W 27灯 4色 (72/78/W/W)、花道-60W 48灯 2色 (78/W)                |   |    |
| 仮設電源           | 3相4線 200A カムロック付 下手ギャラリ                                    |   |    |
|                | 3相3線 200V/50A (変換端子BOX 4個、端子径8mm) ※上・下フロア各2口、1S、2S、3S 各2カ所 |   |    |
| 可般機材           | スポットライト  | 1KW凸 (CI-8H)                                      | 20 |
|                |  | 500W凸 (CI-6)                                      | 10 |
|                |  | 500Wフレネル (FI-6)                                   | 10 |
|                |  | フットスポットライト (EL-P I)                               | 4  |
|                |  | ソースフォー750W (36°)                                  | 8  |
|                | エフェクトスポット  | 1KW PIS (松村製)                                     | 2  |
|                |  | ディスクマシン   | 2  |
|                | 先玉   | MOL-4   | 2  |
|                |  | MOL-6   | 2  |
|                |  | MOL-8   | 2  |
|                |  | MOL-10  | 2  |
|                |  | MOL-12  | 2  |
|                | ディスクプレート   | 雲   | 2  |
|                |  | 雨   | 2  |
|                |  | 雪   | 2  |
|                |  | 炎   | 2  |
|                | ミラーボール   | 1尺 楕円型  | 1  |
|                | スタンド他  | Loスタンド  | 20 |
|                |  | 丸ベース  | 30 |
|                |  | ハンガー  | 40 |
|                |  | ボーダーハンガー  | 6  |
|                |  | 三連トンボ   | 4  |
|                |  | バンドアー (8インチ)                                      | 6  |
|                | ケーブル   | C-C 1m  | 10 |
|                |  | C-C 3m  | 30 |
|                |  | C-C 5m  | 20 |
|                |  | C-C 10m   | 10 |
| C-タコ           |  | 30  |    |
| C-T            |  | 20  |    |
| 映像機材           | 液晶プロジェクター  | Panasonic PT-RZ12KJ (12,000lm)<br>レンズ: ET-D75LE30 | 1  |
|                | ビデオコンバーター  | Roland VC-1-HS (HDMI→SDI+音声)                      | 1  |
|                |  | ELECOM AD-HDCV01 (HDMI→VGA+音声)                    | 1  |
|                | VGA切替器   | ELECOM DTSP24-VGA (VGA IN×4 OUT×1)                | 1  |
|                | 映写機  | 35mm ウシオユーテック (2KWクセノン)                           | 2  |
| スクリーン          | 11400×4200 (電動昇降式、吊り位置固定)<br>映写室からの距離 26.25m               | 1   |    |